

## Beispiel-Ausschreibungstexte

### Beton Concretum® Q-CON

<b>Beispiel: Ersatz / Reparatur Betonfahrbahn, Rollwege oder Flugpisten</b>	
NPK Bau 241 Ortbeton NPK-Nr.: <b>241 062.100</b>	NPK Bau 131 Instandsetzung und Schutz von Betonbauten NPK-Nr.: <b>131 061.110</b>
01 Beton nach Norm SN EN 206-1 02 Beton «Typ F16 mm schnellerhärtend» 03 Typ BE «Nr.» 04 Druckfestigkeitsklasse C35/45 05 Expositionsklasse XF4 06 Nennwert Grösstkorn D_max 16 07 Klasse des Chloridgehalts C1 0.10 08 Konsistenzklasse C2 09 Zusätzliche Anforderungen: - Würfeldruckfestigkeit 2 h nach Betonherstellung gem. Norm SN EN 12390-3: $f_c \geq 20 \text{ N/mm}^2$ 10 Weiteres: - Beton: Produkt Concretum Q-CON (oder gleichwertig)	01 Betontyp A 02 Nach Norm SN EN 206-1 03 „Beton Typ F 16 mm schnellerhärtend“ 04 Druckfestigkeitsklasse C35/45 05 Expositionsklasse XF4 06 Nennwert Grösstkorn D_max 16 07 Klasse des Chloridgehalts C1 0,10 08 Konsistenzklasse C3 09 Wasserdicht im Sinn von Norm SIA 262/1 10 Lieferwerk . (siehe <a href="http://www.concretum.com">ww.concretum.com</a> ) 11 Würfeldruckfestigkeit 2 h nach Betonherstellung gem. Norm SN EN 12390-3: $f_c \geq 20 \text{ N/mm}^2$ - Beton: Produkt Concretum Q-CON (oder gleichwertig)

#### Rechtlicher Hinweis:

Bei allen angegebenen Texten handelt es sich um Beispieltex-te. Aus den angegebenen Beispieltex-ten lassen sich keine rechtlichen Ansprüche ableiten. Bei der Ausschreibung eines konkreten Bauvorhabens müssen die spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen bei der Formulierung der Ausschreibungstexte berücksichtigt werden.

An die Nachbehandlung von Concretum-Produkten sind spezielle Anforderungen zu stellen (siehe Produktinformationen unter [www.ebicon.ch](http://www.ebicon.ch)). Bei der Ausschreibung und Anwendung von Concretum Betonen beraten wir Sie gerne.

Weitere Beispiel-Ausschreibungstexte zu Concretum Betonen auf Anfrage oder als Download unter [www.concretum.com](http://www.concretum.com)